X7000の設定方法について

X7000 での設定変更の方法を記載します。

- 1. x7000 画面(初期値: 192.168.1.1) にブラウザでアクセスする
- 2. 認証用ポップアップが表示されるので ID/Password に「admin/空欄」を入力してログ インする

192.168.1.1 へ接	Ê	? 🛛
R		A.C.
login のサーバー 192. 警告: このサーバーは、 することを要求していま	168.1.1 にはユーザー名とパスワー ユーザー名とパスワードを安全でし す (安全な接続を使わない基本の	ドが必要です。 はない方法で送信 りな認証)。
ユーザー名(型): パスワード(P):	🖸 admin	~
	パスワードを記憶する(R)	
	ОК	キャンセル

- 3. 画面の「各種設定画面」→「ルータ詳細設定」→「IP パケットフィルタリング設定」 をクリックする
- 面面の「インタフェース選択」で「LAN 側」と表示されているプルダウンを「WAN
 側 固定 IP アドレス・DHCP クライアント」の項目を選択し、「表示変更」ボタンを押
 下する

表示インタフェース	備考	
LAN(9)	▲ 各インタフェースのフィルタリング設定を表示します。 表示インタフェースの選択後、表示変更ポタンをクリックしてください。	表示変更
■インタフェース選択■	+	
表示インタフェース	偏考	

5. 画面の「IPパケットフィルタリング設定(WAN 側 固定 IP アドレス・DHCP クライアント)」 の No.9、No.10 にある項目の削除の欄にチェックボックスを 2 つ入れて「削除」ボタンを 押下する

				単位の	朱熹龙	c .	26	送信元書定	元設定		TOPフラグ								
あ用	Nn.	为伯	***	IPアドレス/ ネットマスク	報門	#t- -	IPアドレス/ ネットマスク	#1 1 1	#1-1-	OR	7013#	URB	ACK	PSH	RST	SYN/ FIN	07		HURR
2	1	x	Æ	127.000/8	4	•	127.000/8	-	•	0R	Э	-	-	-	+	-	-	8 *	
1	2	ж	. R	127.000/8	-	•	137.000/8	-	•	OR		-	-	-	-	-	-	編集	
9	3	Ŧ	:4	10000/8	-	•	-	-	•	0R		-	-	-	+	-	-	雪集	
9	4	λ	i۸	Č.	-		10000/0	-	1	on:	× .		-	+	-	1	5	編集	
4	5	æ	速	172.16.0.0/12	•	1	1	-	•	0R		-	-	-	-	-	-	8 %	0
1	6	х	ik		-	12	172.16.0.0/12	-	R.	OR		-	-	-	-	-	-	「業業」	
1	7	#	:8	192,168,0.0/16	-	1		-		OR	*	-	-	-	-	-	-	資準	
			10	19						-									-
2	9	x	æ		-	53	и.	-	•	08	TOP	4	-	-	-	-	4	調集	
1	10	λ	э х		=	68	P.	-		OR	LOP	-	-	-	+	-	-	# #	
M	11	~	:5		= =	131-135		2.4	187-135	UR	TOP	-	-	-	-	-	-	N.T.	
2	12	ж	18	-		137-139	٠		137-138	DR	TOP		j,	4	+	-	-	編集	
2	13	λ	×		2.5	137-138	~	2 5	13?-135	0e	ше			30	-	-	्त्र	編集	
4	14	x	×	. 11	2 2	187-139		2 2	187-135	OR	LCP	-	-	-	+	-	-	HI.	
1	15	λ	z			415			415	OR	TOP	-	-	-	-	-	-	編集	
1	16	ж	is.	*		-88	*		-88	0P	TOP	н	-	-	+		-4	編集	
1	17	λ	速	×	•	445) ×	•	48	DR	ше	-	-	+	+	-	-	編集	
2	18	æ	運			455		÷	475	OR	LOP	-	-	-	-	-	-	調集	

6. 画面に赤文字で表示される「設定」ボタンを押下する。

	1	575		举信先改士			通信元政定			-	Second Second	TCPフラグ					1		1000
西 用	No.	方向	2315	11751ス/ キットマスク	A 13	\$(- -	IPアドレス/ キォトマスク	16 M	#ŀ	OR	プロトコル	URG	ACK	рзн	RST	SYN/ FIN	87		(HUDA
2	1	入	æ	127.08.0/8	-	-	127.00.0/8	-	16	GR		-	-	-	-	-	-	11	
2	2	ж	is	127.000/8	-	*	127.00.0/8	-	×	OR	•	-	-	-	-	-		編美	
	3	出	ä	10806/1	-	×		-	P.	0R		-	-		-	-	+	編集	
	4	Х	iðt	•	-57		100.00/8	-	F.	GR		-	5	-		-	73	編集	
2	5	出	i k	178.16.00/18	-	*	*	1	8	GR		-	-	-	-	2	-	得美	
	6	λ	iž.		-		17216-00/12	75	F.	QR	*	+	-	1	+	8	+	福美	
	7	出	æ	192.168.00/15	-	.6	*	-		OR	6	-	-	-	-	-	1	編集	
2	8	λ	i£		1	*	192163.00/16	-	×.	OR		-	-	-	2	9	-	得美	
	11	2	iž	•	2 2	1 37 - 129	•	2 2	137-139	OR	TCP	-	-	-	-	-	-	調果	
	12	#	透	•	2.5	187-109	•		187-189	GR	TCP	-	-	- :	-	-	- 1	編集	
2	13	λ	ì\$		* 3	137-139	*	* *	137-139	OR	LOP	+	-	-	(H.)	-		編集	
2	14	ж	ië.	•	2 2	1 97 - 199	- ×	2 2	137-139	GR	LOP	-	-	-	-	-	+	編集	
2	15	λ	18	•	-	445	*	=	445	GR	TCP	4	-2	-	4	-	4	得意	
9	18	出	is	•	-	48	*	•	488	0R	TOP			-	=	-	-	精美	
	17	х	iΞ		<u>_</u>	445	*	-	45	GR	LOP	-	-	-	-	-	-	綱美	
1	18	出	18			455			455	CR	LOP	-	-	-	-	-	-	編美	

■IPパケットフィルタリング設定(PPPaE Na.1)■

- 7. 画面上部の「保守」ボタンを押下する
- 8. 画面左側に表示される「再起動」をクリックする
- 9. 画面の「再起動」ボタンを押下して再起動を実施する